



Inbouwmaten (mm)			
DN	15	20	25
	1/2"	3/4"	1"
Geflensd L1	230	230	230
Laseinde L2	160	160	160
H	120	120	120

**Aansluitingen:**

Geflensd    DIN of ANSI  
 Laseinde    SW of BW  
 Draad        BSP of NPT

Drukbereik : 0 - 140 bar  
 PN250 - ASME 1500 lbs

Omschrijving	Materiaal		Bestelnummer
	DIN	ASME	
1 Onderhuis	1.7380(10CrMo910)	ASTM A182F22	1901
2 Deksel	1.7380(10CrMo910)	ASTM A182F22	1902
3 Zitting	1.4305	AISI 303	1905
4 Klep (gehard)	1.4112	AISI 440B	1906
5 Bimetaal schijven	Speciaal Bimetaal	Speciaal Bimetaal	1907
6 Dekselpakking	Grafiet met rvs inlage	Grafiet met rvs inlage	1916
7 Zittingpakking	rvs	rvs	1915
8 Filter	1.4301	AISI 304	1911
9 Bouten	1.7225 (42CrMo4)	ASTM A320 Gr.L7	1914
10 Moer	1.7258(24CrMo5)	ASTM A194 Gr.4	1912
11 Moer	1.4301	AISI 304	1908